

# CHAMBRE FROIDE DE TYPE CONTENEUR





## CHAMBRE FROIDE DE TYPE CONTENEUR

Cold Serie (0 °C / +4 °C)

Frost Serie (-18 °C / -23 °C)

Double Serie (+5 °C / -23 °C)

Les chambres froides de type conteneur vous permettent de les déplacer, de les placer ou de les louer où vous le souhaitez,

Vous pouvez même l'utiliser dans le jardin de votre usine sans prendre de place.

L'installation et le démontage d'entrepôts frigorifiques à panneaux fixes sont très coûteux et il y a plus d'une déformation de démontage, de sorte que de nombreux propriétaires d'entreprise et surtout les entreprises de viande et de pêche préfèrent les entrepôts frigorifiques de type conteneur mobile.

Les chambres froides de type conteneur sont conformes aux normes internationales de transport, ce qui facilite grandement leur transport. Elles sont fabriquées en conteneurs standards afin de réduire les coûts de transport élevés, en particulier dans le transport maritime.

Les dispositifs de refroidissement peuvent fonctionner sans problème dans des conditions tropicales ou désertiques. Les compresseurs ont été sélectionnés parmi les marques mondialement connues pour leur qualité.



DESIGN SPÉCIAL

Modèle	Plage de Température	Capacité de Refroidissement	Type de Compresseur	Puissance du Compresseur	Châssis
RFR40-2R	(0 / +4) / (-18/-25) °C	4900 / 3550 watt	Hermétique	2,5 / 5 HP	Conteneurisé (40ft)
RFR10-COLD	0 °C / +4 °C	2100 watt	Hermétique	1,1 HP	Conteneurisé (10ft)
RFR20-COLD	0 °C / +4 °C	3900 watt	Hermétique	2 HP	Conteneurisé (20ft)
RFR30-COLD	0 °C / +4 °C	5100 watt	Hermétique	2,5 HP	Conteneurisé (30ft Spc)
RFR40-COLD	0 °C / +4 °C	7700 watt	Hermétique	4,5 HP	Conteneurisé (40ft)
RFR10-FROST	-18 °C / -23 °C	2000 watt	Hermétique	2 HP	Conteneurisé (10ft)
RFR20-FROST	-18 °C / -23 °C	3200 watt	Hermétique	3 HP	Conteneurisé (20ft)
RFR30-FROST	-18 °C / -23 °C	3550 watt	Hermétique	4 HP	Conteneurisé (30ft Spc)
RFR40-FROST	-18 °C / -23 °C	5600 watt	Hermétique	7 HP	Conteneurisé (40ft)
RFR10-DOUBLE	+5 °C / -23 °C	2000 watt	Hermétique	2 HP	Conteneurisé (10ft)
RFR20-DOUBLE	+5 °C / -23 °C	3200 watt	Hermétique	3 HP	Conteneurisé (20ft)
RFR30-DOUBLE	+5 °C / -23 °C	3550 watt	Hermétique	4 HP	Conteneurisé (30ft Spc)
RFR40-DOUBLE	+5 °C / -23 °C	5600 watt	Hermétique	7 HP	Conteneurisé (40ft)